

প্রো ৫০১৬ এইচডি বিএস III:


	১৮ ফিট	২০ ফিট	২৪ ফিট
ভূইলবেস (মি. মি.)	৪৩০০	৪৮০০	৫৩৪০
ইঞ্জিন টাইপ	E 683 ৬ সিলিন্ডার, ওয়াটার কোল্ড BS III		
সর্বোচ্চ ক্ষমতা	১৫৪ হর্স পাওয়ার @ ২৪০০ RPM		
সর্বোচ্চ টর্ক	৬০০ Nm @ ১৪০০-১৬০০ rpm		
গিয়ার বক্স	ET90 S6		
পিচিও	অপশনাল		
প্রাপেলার শ্যাফ্ট	মনোট্রন		
গিয়ার শিফট লিংকেজ (টাইপ)	হাইব্রিড কেবল টাইপ		
ক্লাচ	৩৫২ মি.মি.(বুসটার), পুশ টাইপ		
পেছনের এক্সেল	ফুলি ফ্ল্যাটিং ব্যাঞ্জো টাইপ, ডিইসিবি ৪৪০ ডিএইচ		
সামনের এক্সেল	ই টি বি ফোরজড "I" বিম		
স্টিয়ারিং সিস্টেম	পাওয়ার স্টিয়ারিং		
স্টিয়ারিং হুইল	৪৮০ মি.মি.		
টি সি ডি	১৬.৯ মি.	১৮.৮ মি.	২০.৮ মি.
ফ্রন্ট সাসপেনশন	সেমি ইন্ডপেন্ডেন্ট লিফ স্প্রিং টাইপ সাথে হাইড্রলিক, টাইপ ডাবল একটিং টেলিস্কপিক ফ্রন্ট শক এবজরবার		

পিছনের সাসপেনশন টাইপ	সেমি ইন্ডপেন্ডেন্ট লিফ স্প্রিং টাইপ উইথ হেল্পার সাসপেনশন		
টায়ার টাইপ	এম আর এফ (ক্রস প্লাই ও রেডিয়াল প্লাই অপশনাল)	এম আর এফ- রেডিয়াল প্লাই	এম আর এফ- রেডিয়াল প্লাই
টায়ার সাইজ (সামনে)	১০X ২০-১৬PR (রিব প্যাটার্ন)	১০ আর ২০ (রিব)	১০ আর ২০ (রিব)
টায়ার সাইজ (পিছনে এবং স্পায়ার)	১০X ২০- ১৬PR (লাগ প্যাটার্ন)	১০ আর ২০ (লাগ)	১০ আর ২০ (লাগ)
ক্যাবিন	স্লীপার ক্যাবিন		
ব্রেকস	এয়ার ব্রেকস		
সার্কিট ব্রেকস	ডুয়াল সার্কিট, ফুল এস -ক্যাম এয়ার		
পারকিং ব্রেকস	নিও ম্যাটিক হ্যান্ড অপারেটেড		
সিস্টেম	২৪ ডি ব্যাটারি কাট অফ ছাড়া		
ব্যাটারি	২X১২ ডি- ১২০ এ এইচ		
ফুয়েল ট্যাঙ্ক	২২০ এল মেটালিক ট্যাঙ্ক		
কার্গো বডি	সিবিসি/ এইচএসডি এস এফ/ ডি এস ডি এস এফ	সিবিসি/এইচএসডি এস এফ /এম এস কনটেইনার	
সর্বোচ্চ গতি	৮৭ কে এম পি এইচ	৮৭ কে এম পি এইচ	৮৭ কে এম পি এইচ
গ্রেডিংবিলাইটি	৩৮%	৩৮%	৩৮%


বডি টাইপ



কনটেইনার বডি



এইচএসডি বডি



ডিএসডি বডি

কার্পোরেট অফিস :

১৯৭/এ (লেভেল-৪), পুরাতন বিমানবন্দর সড়ক, বিজয় স্মরণী, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ওয়েব : www.rangsgroup.com, ফেসবুক : www.facebook.com/rangseicherbd



TRUCKS AND BUSES



আইশার প্রো ৫০১৬ এইচ ডি

সামর্থী ব্যবসার শক্তিশালী ট্রাক

